

## 基本機能別仕様書

種類及び数量		モノクロ複合機 1台	カラー複合機 1台
基本機能 (内容)		(コピー・ネットワークプリンタ・スキャナ・FAX機能)	(コピー・ネットワークプリンタ・スキャナ・FAX機能)
コピー機能	ウォームアップタイム	10秒以下 (主電源立ち上げ時)	10秒以下 (主電源立ち上げ時)
	ファーストコピータイム	モノクロ 5.5秒以下	モノクロ 5.5秒以下 カラー 7.4秒以下
	連続複写速度	モノクロ 35枚/分以上 (A4横)	モノクロ 35枚/分以上 (A4横) カラー 35枚/分以上 (A4横)
	複写サイズ	SRA3~A6R・ユーザー設定サイズ	
	給紙トレイ数	4段+手差し (外付け給紙トレイ含む4段もしくは4種類の給紙カセットでも可)	
		B5~A3までの用紙が各カセット640枚以上	B5~A3までの用紙が各カセット640枚以上
		手差しトレイ120枚以上	手差しトレイ120枚以上
	複写倍率	25%~400%	
	自動両面原稿送り装置	自動両面原稿送り装置を標準装備していること (両面同時読込必須) 収容可能枚数 250枚以上	
自動両面コピー	両面コピー機能がついていること		
解像度	読込: 600dpi×600dpi以上	書込: 600dpi×600dpi以上	
フィニッシャー (インナータイプ)	トレイ容量	ノンソート時A4 500枚以上	
	ステイプル機能	コーナー綴じ・ダブル綴じ 針無し綴じ・マニュアル綴じ	
	ステイプル可能枚数	コーナー・ダブル: 50枚 針無し: 10枚 マニュアル: 45枚	
	パンチ穴機能	2穴/4穴パンチ	
プリンタ	インターフェース	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T・USB2.0を装備していること	
	連続プリント速度	コピー機能に準ずること	
	対応OS	Windows8.1以降およびWindows Server2012以降に対応していること	
認証	利用部門別仕様枚数確認	標準機能で各所属 (6桁の番号) の利用枚数が把握できる機能を装備すること。(ICカードは不可)	
スキャナ	原稿読み取り速度	モノクロ 135枚/分以上 (A4横)	モノクロ 135枚/分以上 (A4横) カラー 135枚/分以上 (A4横)
	保存・配信	スキャンデータをネットワーク上の共有フォルダーに直接保存・送信可能なこと	
	出力フォーマット	TIFF (MMR) /JPEG/PDF/サーチャブルPDF/XPS/OOXML (PowerPoint・Word)	
FAX	宛先登録件数	1800件以上	1800件以上
	FAX出力とFAX出力以外を分けて排紙できること	○	○
	FAX誤送信防止機能	番号の入力ミスによる誤送信防止機能を有すること (繰り返し入力等)	番号の入力ミスによる誤送信防止機能を有すること (繰り返し入力等)
その他 (本体のみ)	大きさ (幅×奥行×高さ)	565mm×722mm×897mm	565mm×722mm×897mm
	電源	AC100V 10A	AC100V 10A
	最大消費電力	1.5kw	1.5kw
	環境等	国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・カーボンオフセット対応であること	

※上記全ての条件を満たしていること。